

**Descrição**

SB 2188R é uma caixa de sub-woofer, projetada para suprir com alta pressão sonora grandes eventos, cobrindo a faixa de 30Hz a 2,5kHz (+-10dB). Por se tratar de um sistema de sub-woofer e de alta potência, internamente podem ser produzidas grandes pressões sonoras, o que faz necessário uma estrutura interna reforçada para evitar vibrações, minimizando a criação de ondas estacionárias que prejudicam a eficiência de baixa frequência. Possui 2 alto falantes de 18 polegadas instalados em dois compartimentos bass-reflex distintos podendo produzir até 134 dB/1m.

Esta caixa pode compor sistemas de 3 ou 4 vias. Recomenda-se sua utilização com o processador de áudio EP 432, caixas de 2 vias HM 2128F.

**Especificações LF**

**Resposta de Frequência (Hz.)**  
+- 3 dB 35Hz - 2kHz  
+- 10 dB 30Hz - 2,5kHz

**Corte Recomendado (Hz.)**  
24dB/8ª 30Hz - 200Hz

**Eficiência (SPL)**  
Peak 134dB  
Long Term. 131dB  
1 W / 1m. 99dB

**Impedância**  
Nominal 2 x 8Ω

**Potência total**  
Musical 3200W  
RMS (NBR10303) 1600W

**Dimensões**  
Altura 1070mm  
Largura frontal 670mm  
Largura Traseira 670mm  
Profundidade 770mm

**Peso**  
Líquido 88Kg

**Dados Adicionais**  
Woofers 2 x 18" Bass Reflex  
Conectores 2 x Speakon 4 polos  
Pinos 1+, 1- W1 e 2+, 2- W2

Alças 4 x Interna

Acabamento Polyester Preto

Tela Aço-Pintura Eletrostática Preta,  
c/ filtro poliestireno de células abertas.

**Construção:**  
Madeira multi-laminada de 20mm c/ colagem especial, pintura impermeável.

